

## 报价明细表

序号	名称	品牌	规格型号	技术参数	数量
1	风幕机	绿岛风	长度: L=1500, 220 v/500w	风幕机创造舒适的室内环境, 防止冷暖气外流, 防虫防尘以及均衡室温。风幕机能够节能省电、促进室内空气循环, 保持清新空气, 为我们提供舒适的室内环境。另外也可以有效防止冷暖气外泄, 节约能源, 改善环境。并且风幕机产生的高速气流能够有效阻挡外面的灰尘, 飞虫。	1
2	灭蝇灯	杰澜斯	480*55*250	外壳采用铝型材; 用恒流高压变压器, 采用欧洲式电网; 采用飞利浦诱中灯管; 采用欧洲式电网(粗线经、宽网缝); 电功率:30W。	2
3	四门高身雪柜	星星	1220*760*1 950	冷藏温度:-5~10度; 冷冻温度:-15~0度; 制冷方式:直冷(管冷); 能效等级:一级; 箱门材质:不锈钢, 多层保温; 门数量:4门。	1
4	四层货架	厂制品	1200*500*1 500	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	3
5	平板推车	厂制品	900*600*80 0	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁。	1
6	电子称	友声	200 公斤	最大称量 30/150; 碳钢/压铸铝; 不锈钢。	1



7	地货架	厂制品	1200*500*200	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	2
8	收残台	厂制品	1000*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	1
9	三眼水池	厂制品	1800*700*800/150	水池斗厚 1.2mm; 采用 SUS304#不锈钢板材; 配不锈钢去水, 带后挡板; 横通采用: $\phi 38\text{mm} * \phi 25\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 腿采用 $\phi 38\text{mm} * 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢方管。	1
10	双层工作台	厂制品	1500*800*800/150	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\phi 38 * 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1
11	四层货架	厂制品	1200*500*1500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	1
12	洗地龙头	联歌	10 米	(10M), 低碳钢材喷涂/开放式, 黑色纹面液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转。	1
13	电开水器	新广华	380v/12KW	加热方式: 储水式加热 (浮球控制式); 节能特设高效热能回收技术, 省电 80%; 智能具有智能水控系统。	1



14	开水机支架	厂制品	550*530*430	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM。	1
15	绞切机	恒宇	JQJ-22	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0MM。	1
16	双层工作台	厂制品	500*700*800/150	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1
17	双层工作台	厂制品	1500*800*800/150	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1
18	三眼水池	厂制品	1800*700*800/150	水池斗厚 1.2mm, 采用 SUS304# 不锈钢板材; 配不锈钢去水, 带后挡板 横通采用: $\Phi 38\text{mm} \times \Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 腿采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1
19	收残台	厂制品	700*700*800/150	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	1
20	洗地龙头	联歌	10 米	(10M), 低碳钢材喷涂/开放式, 黑色纹面液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转。	1



21	四层货架	厂制品	1200*500*1500	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	2
22	双门电蒸饭箱	米都	1020*810*1480	材料性能不低于 SUS304 不锈钢板材, 柜身采用 1.0mm 不锈钢, 4#抛光面, 功率:12kw*2/380V, 采用不锈钢高效加热管, 热效率高, 维修方便, 带溢水安全装置, 车轮采用尼龙材料, 转向带刹车。	2
23	六眼煲仔炉	金盾	1000*1150*800	5kW/眼; 液化气 2800Pa; 天然气 2000Pa 拉伸面; 八角炉头; 进气口径:20mm; 熄火保护装置。	1
24	双炒单温灶	金盾	1800*1150*800	4 寸环保预混炉头; 风机电压/风机风量: 220V/0.55KW; 自动脉冲电子点火; 进口燃气主火阀, 风气联动; 入气口:DN20/ 入水口:DN15/排水口:DN50; 运作噪音: 无镗<70dB, 压镗<65dB; 带熄火保护装置。	1
25	炉拼台	厂制品	500*850*800	板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi$ 38*1.2mm 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	1



26	双眼大锅灶	金盾	2100*1150*800	4寸环保预混炉头； 风机电压/风机电量：220V/0.55KW； 自动脉冲电子点火； 进口燃气主火阀，风气联动； 入气口：DN20/入水口：DN15/排水口：DN50 运作噪音：无镬<70dB， 压镬 <65dB； 带熄火保护装置。	2
27	炉拼台	厂制品	500*1150*800	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造；平板型管壁厚 1.2mm，下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	2
28	双通打荷台	厂制品	1800*700*800	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； 平板型管壁厚 1.2mm， 下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	4
29	淘米池	厂制品	700*700*800	水池斗厚 1.2mm；采用 SUS304# 不锈钢板材； 配不锈钢去水，带后挡板 横通采用： $\Phi 38\text{mm} \times \Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管； 腿采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1
30	双层工作台	厂制品	1600*700*800/150	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造； 平板型管壁厚 1.2mm， 下衬加强筋，承受力强，坚固耐用，易清洁； 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配 4 套不锈钢调节脚。	1



31	六门高身雪柜	星星	1800*700*1885	冷藏温度:-5~10度; 冷冻温度:-15~0度; 制冷方式:直冷(管冷);能效等级:一级; 箱门材质:不锈钢,多层保温; 门数量:6门。	1
32	四门高身雪柜	星星	1200*700*1885	冷藏温度:-5~10度; 冷冻温度:-15~0度; 制冷方式:直冷(管冷); 能效等级:一级; 箱门材质:不锈钢,多层保温; 门数量:4门;	1
33	洗地龙头	联歌	10米	(10M),低碳钢材喷涂/开放式,黑色纹面液压管,前把手喷枪,按压改变出水形状,水枪360度活动旋转。	1
34	三眼水池	厂制品	1800*700*800/150	水池斗厚1.2mm; 采用SUS304#不锈钢板材; 配不锈钢去水,带后挡板 横通采用: Φ38mm*Φ25mm*1.2mm 不锈钢方管; 腿采用Φ38mm*1.2mm厚的不锈钢管。	1
35	双层工作台	厂制品	1800*800*800/150	板材采用优质SUS304#不锈钢板材制造; 平板型管壁厚1.2mm,下衬加强筋,承受力强,坚固耐用,易清洁; 脚通Φ38×1.2mm不锈钢圆管,配4套不锈钢调节脚。	1
36	电开水器	新广华	380v/12KW	加热方式:储水式加热(浮球控制式); 节能特设高效热能回收技术,省电80%; 智能具有智能水控系统。	1



37	开水器支架	厂制品	550*530*430	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM;	1
38	异型收残台	厂制品	1200*700*800/150	水池斗厚 1.2mm; 采用 SUS304#不锈钢板材; 配不锈钢去水, 带后挡板; 横通采用: φ 38mm* φ 25mm*1.2mm 不锈钢方管; 腿采用 φ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管;	1
39	洗地龙头	联歌	10 米	(10M), 低碳钢材喷涂/开放式, 黑色纹面液压管, 前把手喷枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动旋转。	1
40	热风消毒柜	康晟	1310*650*1950	双温度传感器, 深浅筐设计, 360° 热风循环, 杀毒标准达到二星级; 容积:720L; 电压:220V; 功率:4.4KW; 温度范围:20℃ -150℃。	2
41	单眼水池	厂制品	600*600*800	水池斗厚 1.2mm; 采用 SUS304#不锈钢板材; 配不锈钢去水, 带后挡板; 横通采用: φ 38mm* φ 25mm*1.2mm 不锈钢方管; 腿采用 φ 38mm*1.2mm 厚的不锈钢管。	1
42	留样冰箱	晶弘大松	600*700*1885	能效等级:一级; 制冷方式:直冷, 风冷; 噪声值:<38db; 3D 立体循环, 双层钢化真空玻璃; 可定制灯箱; 微电脑智能温控。	1



43	五格柜式保温菜台	厂制品	1800*700*800	优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM; 支撑管采用 38 不锈钢管配可调节子弹脚。	3
44	双层工作台	厂制品	550*700*800	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	2
45	双层工作台	厂制品	450*575*800	板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 平板型管壁厚 1.2mm, 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 脚通 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚	1
46	紫外线杀菌灯	名爵尔	96L	石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射; 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为 185nm 的辐射过滤掉 用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性; 光源类型: 杀菌消毒。	2
47	二次更衣双眼水池	厂制品	900*450	水池斗厚 1.2mm; 采用 SUS304# 不锈钢板材; 配不锈钢去水, 带后挡板; 横通采用: $\Phi 38\text{mm} \times \Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管; 腿采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚的不锈钢管。	1



48	感应龙头	联歌	4分全铜进水口	有效防止手上细菌的交叉感染,如果这种水龙头用于家庭,可使家庭的卫生设施实现自动化,省去了洗手时要拧开水龙头的麻烦。水龙头正工作于防水状态。洗涤完毕,手离开水龙头后,停止放水。	2
49	餐厅双眼柜式收残台(双推车)	厂制品	1400*700*800	优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM;支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚。	1
50	售饭窗智能升降窗口	厂制品	L2400	优质304#磨砂不锈钢板材制作,板材厚度1.2MM;国产优质电机,升降缓和。带自动启停,售饭时,电动抬起,售饭结束后,电动落下。	3
51	不锈钢烟罩含送新风	厂制品	11350*1500	采用优质SUS304#不锈钢板材制作,板材厚1.2mm—不锈钢螺丝,密封垫,密封胶等等;自动流水线焊接,无毛刺、效率高、板面平整。	17.5
52	不锈钢风管	厂制品	800*800*35000	采用优质SUS304#不锈钢板材制作,板材厚1.2mm—不锈钢螺丝,密封垫,密封胶等等;自动流水线焊接,无毛刺、效率高、板面平整。	112
53	不锈钢风机净化器变径	厂制品	800*800	采用优质SUS304#不锈钢板材制作,板材厚1.2mm—不锈钢螺丝,密封垫,密封胶等等;自动流水线焊接,无毛刺、效率高、板面平整。	2



54	箱式风机	德粤	380V/11kw	均采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动；转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。采用 B 级绝缘，外壳防护等级；为 IP44，冷却方式 IC411	1
55	油烟进化器	德粤	25000 风量	为了保证使用中的安全性，极板内绝缘陶瓷通过体积密度、抗折密度、热稳定性检测，体积密度大于 3.5g/cm <sup>3</sup> ，抗折强度大于 300Mpa，直流击穿强度需大于 45KV/mm，并出具合格的检验报告扫描件加盖企业公章； 依据 HG/T3210-2002 规范，极板采用的绝缘柱耐碱度 99.8%，耐酸度 93.9%。	1
56	油烟防火阀	厂制品	800*800	排烟防火阀，消防部件，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到 280 度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。	1
57	软接头	厂制品	800*800	减少风机和风管之间的震动	1
58	减震垫	厂制品	150KG 级	减少风机的震动；增加风机使用寿命。	1



59	风机启动箱	厂制品	380V/ 11kw	星三角降压启动电路 图 Y 降压启动控制线 路, 缺相保护, 相序保 护。	1
60	不锈钢风管	厂制品	500*600*22 000	采用优质 SUS304#不锈 钢板材制作, 板材厚 1.2mm—不锈钢螺丝, 密封垫, 密封胶等等; 自动流水线焊接, 无毛 刺、效率高、板面平 整。	48.4
61	送新风箱式风 机	德粤	380v/4KW	均采用 Y 系列三相异 步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电 动机具有高效、节能、 性能好、振动小、噪音 低、寿命长、可靠性高、 维护方便、起动; 转矩大等优点, 安装尺 寸和功率等级完全符 合 IEC 标准。采用 B 级 绝缘, 外壳防护等级; 为 IP44, 冷却方式 IC411。	1
62	风机支架	厂制品	8#	风机槽钢支架, 固定风 机, 预防风机震动。	1
63	风机减震垫	厂制品	80KG 级	减少风机的震动。增加 风机使用寿命。	1
64	风机启动箱	厂制品	380v/4KW	缺相保护, 相序保护。	1
65	软接头	厂制品	500*600	减少风机和风管之间 的震动。	1
66	送风百叶窗	厂制品	200*200	送新风风机采用优质 SUS304#不锈钢板材制 作, 板材厚 1.2mm—不 锈钢螺丝, 密封垫, 密 密封胶等等。	1

